



Vraag om water. Met één aanraking

Er zijn interessantere dingen dan te wachten tot het water kookt. De 7000 SenseBoil®-inductiekookplaat detecteert opstijgende bellen en verlaagt automatisch naar sudderstand. Zo kan de focus liggen op het verfijnen van die smaken en het onder de knie krijgen van dat menu.

6000 / Bridge / SaphirMatt/ SenseBoil / 80 cm / Inductie / 4 zones / Bridge / H²H / Facetrans - standaard inbouw

Voordelen en specificaties

Met de kooksensor heb je kokend water onder controle



De kooksensor detecteert opstijgende bellen, past automatisch de temperatuurinstellingen aan en laat het gecontroleerd sudderen. Je hoeft het niet meer in de gaten te houden. Het bespaart tegelijkertijd energie en tijd.

Minder krassen met elegant SaphirMatt-glas



Het SaphirMatt-glas biedt superieure bescherming tegen krassen in vergelijking met onze standaard keramische kookplaten. De elegante zwarte matte afwerking is bestand tegen vingerafdrukken en vlekken – waardoor jouw kookplaat er langer als nieuw blijft uitzien.

Bediening per zone voor maximale flexibiliteit




Profiteer van maximale flexibiliteit bij het koken van je lievelingsgerecht. De bediening per zone is eenvoudig in gebruik en je kunt er elke kookzone op je kookplaat apart mee bedienen. Schakel de boosterfunctie in wanneer nodig, stel afzonderlijke timers in en meer.

Snellere warmte voor extra snelheid met PowerBoost



Je hoeft niet meer te wachten tot het water kookt. De PowerBoost-functie geeft een instant warmtestoot, water kookt in minder dan 90 seconden. Het is perfect voor taken zoals het snel laten koken van een grote pan met water.



Kookplaat met timer. Gebouwd voor precisie

De ingebouwde kookplaat-timer kan tot een uur worden ingesteld en schakelt de stroom naar de kookplaat na het verstrijken van de tijd automatisch uit. Voor moeiteloze en precieze resultaten.

- Inductiekookplaat
- De SaphirMatt kookplaat is tot 4 keer krasbestendiger
- Facet geslepen randen
- SenseBoil® met overkooksensor
- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- TouchControl bediening
- Hob2Hood®: bediening van de afzuigkap via de kookplaat
- Linksvoor: 2300/3200W/210mm
- Linksachter: 2300/3200W/210mm
- Middenvoor: 1400/2500W/145mm
- Rechtsachter: 2300/3600W/240mm
- Inductiezones met powerbooster-functie
- Brugfunctie: voeg twee kookzones samen tot één grote of dubbele zone
- Automatische panherkenning
- Digitale indicaties voor elke zone
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'.
- Pauze-functie voor korte onderbrekingen
- Kinderbeveiliging
- Akoestisch signaal met SoundOff optie
- ÖKO Timer
- FlexPower Management: geschikt voor zowel 1- als 2-fase aansluiting
- OptiFix™: eenvoudige installatie van de kookplaat voor maatwerk
- Eenvoudige installatie dankzij snap-in systeem
- Positie bedieningsknoppen: voorzijde rechts
- Vergrendelingstoets

Technische specificaties

Kookveld	inductie
Buitenmaten bxd (mm)	810x520
Inbouwmaten hxbxd (mm)	44x750x490
Kleur	Mat zwart
Kader	2 facetranden
Installatie mogelijk boven vaatwasser	Nee
Installatie mogelijk boven onderbouwkoelkast	Nee
Lengte aansluitsnoer (m)	1.5
Aansluitwaarde (W)	7350
Netspanning (V)	220-240/400V2N
Ampère	2x16
Productnummer	949 598 127

