

### Snel, krachtig en nauwkeurig. Voor efficiënt koken

De 5000 Fast & Powerful-inductiekookplaat met Powerboost warmt twee keer zo snel op als een vitrokeramische kookplaat. Efficiënt opwarmen met directe temperatuurrepons om probleemloos en nauwkeurig te koken.

3000 / 60 cm / 4 zones / H<sup>2</sup>H / Facetrand - standaard inbouw

### Voordelen en specificaties

#### Warm nog sneller en efficiënter op

De Fast & Powerful-inductiekookplaat zorgt voor efficiënte warmte. De temperatuurrepons is snel en exact voor gemakkelijker en nauwkeuriger koken.

#### Hob2Hood®: De handenvrije afzuigkap

De Hob2Hood®-functie verbindt de kookplaat en de afzuigkap. De afzuigkap past automatisch de zuigkracht aan op basis van het vermogen, zonder dat er een vinger wordt uitgestoken. Voor krachtige afzuiging bij dichtschroeien. En stillere afzuiging bij het sudderen.




#### Minder stappen en meer controle met Direct Touch Controls

De Direct Touch Controls-gebruikersinterface gebruikt intuïtieve cijfers 1-14 zodat je de juiste temperatuur direct kunt instellen zonder door de plus- en mintoetsen te hoeven tikken.



#### Snellere warmte voor extra snelheid met PowerBoost

Je hoeft niet meer te wachten tot het water kookt. De PowerBoost-functie geeft een instant warmtestoot, water kookt in minder dan 90 seconden. Het is perfect voor taken zoals het snel laten koken van een grote pan met water.



#### Kookplaat met timer. Gebouwd voor precisie

De ingebouwde kookplaat-timer kan tot een uur worden ingesteld en schakelt de stroom naar de kookplaat na het verstrijken van de tijd automatisch uit. Voor moeiteloze en precieze resultaten.

- Facet geslepen randen
- MaxiSense®, de flexibele kookplaat
- Hob2Hood®: bediening van de afzuigkap via de kookplaat
- Linksvoor: 2300/3700W/210mm
- Linksachter: 1800/2800W/180mm
- Rechtsvoor: 1400/2500W/145mm
- Rechtsachter: 1800/2800W/180mm
- Inductiezones met powerbooster-functie
- Aankookautomaat
- Digitale indicaties voor elke zone
- OptiHeat Control, drieschalige restwarmte indicatie: 'heet', 'warm' of 'koel'.
- Pauze-functie voor korte onderbrekingen
- Kinderbeveiliging
- Akoestisch signaal met SoundOff optie
- CountUp timer
- ÖKO Timer
- FlexPower Management: geschikt voor zowel 1- als 2-fase aansluiting
- OptiFix™: eenvoudige installatie van de kookplaat voor maatwerk
- Vergrendelingstoets

## Technische specificaties

Kookveld	inductie
Buitenmaten bxd (mm)	590x520
Inbouwmaten hxbxd (mm)	44x560x490
Kleur	Zwart
Kader	4 facetranden
Installatie mogelijk boven vaatwasser	Ja
Installatie mogelijk boven onderbouwkoelkast	Ja
Lengte aansluitsnoer (m)	1.5
Aansluitwaarde (W)	7200
Netspanning (V)	220-240/400V2N
Productnummer	949 492 715

