

### Natuurlijk drogen met frisse lucht. Voor de perfect droge vaat


De 5000 AirDry-vaatwasser maximaliseert drogen met behulp van natuurlijke luchtstroom. De deur opent in de eindfase van de cyclus automatisch 10 cm, waardoor de vaat natuurlijk en effectief wordt gedroogd. De vaat droogt 3x beter dan bij gesloten deursystemen.

3000 AirDry / Volledig integreerbaar / 60 cm / C klasse / besteklade / 44 dB

## Voordelen en specificaties

### Natuurlijk drogen

De nieuwe Airdry-technologie geeft u een uitzonderlijke droogprestatie met een natuurlijke luchtstroom. De deur opent automatisch 10 cm in de laatste fase van de cyclus; als de vaat schoon is. Het droogt uw vaat op een natuurlijke manier en bespaart zo ook op energiekosten.



### Efficiënte reiniging. In iedere cyclus

De speciale sensor in het AutoSense-programma detecteert hoe vuil uw vaat is en hoe grondig die moet gereinigd worden. Mèt gebruik van precies de juiste hoeveelheid water, energie en tijd. Hierdoor wordt de vaat op de meest milieuvriendelijke manier gewassen.



## Snelle en efficiënte prestaties

Deze afwasmachine biedt je perfecte prestaties - snel, dankzij het speciale programma van een half uur.

- Installatie: volledig geïntegreerd
- Schuifscharnieren voor flexibele installatie
- QuickSelect: digitale schuifregelaar voor eenvoudig instellen
- Water- en energieverbruik: 10.5 l, 0.746 kWh voor Eco cyclus
- Geproduceerd in een Zero-Landfill fabriek waar geen afval ontstaat en waar de nadruk ligt op het verminderen van de CO2-uitstoot.
- Inverter motor met 10 jaar garantie
- Touch-control bediening
- 5 Programma's, 2 temperaturen
- Afwasprogramma's: 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes
- Optie XtraPower: zorgt voor extra reinigingskracht bij sterk bevulde vaat
- MaxiFlex: de meest flexibele besteklade
- Startuitstel: 3 uur
- BeamOnFloor indicator, twee kleuren
- AirDry drogen met AutoDoor systeem
- Warmwateraansluiting tot 60°C
- Led-indicaties voor zout en glansspoelmiddel
- AutoOff functie
- Geluidsniveau: slechts 44 dB
- Bovenkorf met neerklapbare kopjesrekken
- Onderkorf met Fixed tines
- Watersensor detecteert de vuilgraad en stemt het waterverbruik daarop af
- Standaard couverts: 14

## Technische specificaties

Afmetingen hxbxd (mm)	818x596x550	Installatie	volledig geïntegreerd
Inbouwmaten h(min./max.)xbxd (mm)	820-900x600x550	Bovenste sproeiniveau	Ceiling spray arm
Aansluitwaarde (W)	1950	Onderste sproeiarm	Standaard
Geluidsniveau ((dB)A) (EU 2017/1369)	44	Vloerprojectie	Aan/uit indicator
Akoestische geluidsemissieklasse (EU 2017/1369)	B	Interieurverlichting	Nee
Aantal couverts (EU 2017/1369)	14	Lengte toevoerslang (cm)	150
Energieklasse	C	Lengte afvoerslang (cm)	150
Reinigingsprestatie-index (EU 2017/1369)	1.121	Ampère	10
Droogprestatie-index (EU 2017/1369)	1.061	Netspanning (V)	220-240
Energieverbruik ecoprogramma per cyclus (kWh) (EU 2017/1369)	0.746	Min-max hoogte decoratiepaneel (mm)	645 - 776
Energieverbruik voor 100 wascycli ecoprogramma (kWh) (EU 2017/1369)	75	Min-max gewicht decoratiepaneel (kg)	2 - 10
Energieverbruik in 'uit'-stand (W) (EU 2017/1369)	0.5	10 jaar garantie op motor	Ja
Energieverbruik in 'Stand-By'-stand (W) (EU 2017/1369)	0.5	Productnummer	911 535 301
Waterverbruik ecoprogramma per cyclus (L) (EU2017/1369)	10.5	EAN Code	7333394034669
Programmaduur (h:min) (EU 2017/1369)	4:00		
Constructietype	inbouw		

