



Blokmodel schouwkap

AB290RVS (90 cm)

Design

Uitgevoerd in RVS met aluminium filters.

Bediening

De afzuigkap bedien je met mechanische druktoetsen met keuze uit 3 standen.

Verlichting

Verlichting met LED spots (warm wit).

Specificaties

- uitgevoerd in RVS met aluminium filters
- energielabel A
- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
- 3 aluminium cassettefilters
- 1 thermisch beveiligde motor

Gebruikersgemak

- verlichting met LED spots (warm wit)
- 3 snelheden
- mechanische druktoetsen bediening

Technische specificaties

- energielabel A
- afvoer mantel (bxd) 240 x 250 mm
- diameter afvoer 150 -125 -120 mm
- aansluitwaarde 205 W
- verlichting (LED spots) 2 x 2,5 W (3500 K)
- afzuigcapaciteit (min.-max.) 260 - 620 m³/h
- geluidsniveau (min.-max.) 49 - 69 dB(A)

Recirculatie mogelijkheden

- Optie 1: HR0017 recirculatie startset inclusief combi geur-/fijnstoffilter.
HF3014: combi geur-/ fijnstof vervangingsfilter.
- Optie 2: HF2012 Longlife wasbaar koolstoffilter (alleen geur)
- Optie 3: HF4004 Plasmafilter

Accessoires

- HR0017 Startset recirculatie
- HF3014 Combi geur-/fijnstoffilter (vervanging)
- HF2012 Longlife wasbaar koolstoffilter (alleen geur)
- HF4004 Plasmafilter

AB290RVS