

MIRA PLUS

Versie
Plus - Island - 40 cm - Black -
800 m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122368399



De foto is puur informatief
Kan afwijken van de geselecteerde versie.

GEGEVENS

Randafzuiging
Elektronische bediening
Metalen vetfilter, verwijder en
wasbaar
Optie: koolstoffilter
Dimbare led verlichting
Dynamische LED verlichting
instelbaar (2700K - 5500K)

OPTIE ACCESSOIRES

103050091
Rond koolstoffilter Ø 170 mm -
Type 6
KACL.866
Air flow verdeler voor
recirculatie versie (eiland)


TECHNISCHE GEGEVENS

Installatie type
Wand
Afmetingen
40 cm
Afwerking
Painted black steel
Motor
800 m³/h
Type bediening
Electronische bediening
Gegevens standen
3 + boost
Verlichting
Led strip
Minimale afstand
Gas kookplaat: 60 cm
Inductie kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN
VOLUME

Bruto gewicht
36 kg
Netto gewicht
32 kg
Volume
0.28 m³
Verpakking afmeting
Lengte
995 mm
Hoogte
480 mm
Diepte
595 mm

Energie en aansluiting
Maximaal verbruik
280 W
Spanning
220-240V
Frequency
50-60Hz
Energie klasse
B




MIRA PLUS

Versie
Plus - Island - 40 cm - Black -
800 m3/h

Collectie
Design

EAN code
8034122368399

Energie label



PF		
S	Falmec Spa	
M	Plus - Island - 40 cm - Black - 800 m3/h	
AEC	51,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	27,0	
FDEC	B	
LE	29,9	
LEC	A	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	264,0	m³/h
Qmax	476,0	m³/h
Qboost	570,0	m³/h
SPEmin	50	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	57,7	
Qbep	324,0	m³/h
Pbep	378	Pa
Qboost	570,0	m³/h
Wbep	126,0	W
WL	7,00	W
Emiddle	210	lux
Lwa-SPEmax	61	dBa

PF_Product fiche volgens 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Extra informatie volgens 66/2014** F_Tijd stijging factor / EEl_Energie Efficiency Index / Qbep_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepunt / Qboost_Maximale luchtstroom / Wbep_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.