

GRUPPO INCASSO PLUS NRS

Versie
Plus - Built-in 70 cm - Inox -
800 m3/h

Collectie
Silence - NRS

EAN code
8034122367248



De foto is puur informatief
Kan afwijken van de geselecteerde versie.

GEGEVENS

Voorzien van het NRS systeem,
de stilste afzuigkap
Elektronische bediening
Metalen vetfilter, verwijder en
wasbaar
Inclusief afstandbediening
Dimbare led verlichting
Dynamische LED verlichting
instelbaar (2700K - 5500K)
Dialogsysteem met
automatische modus
Carbon.Zeo Microtech filter
(optional)

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.1039 for hoods produced
from Sept. 2024

OPTIE ACCESSOIRES

KACL.1039
Carbon.Zeo Microtech filter


TECHNISCHE GEGEVENS

Installatie type
Inbouw
Afmetingen
70 cm
Afwerking
Geborsteld RVS (AISI 304)
Motor
800 m³/h
Type bediening
Electronische bediening
Gegevens standen
3 + boost
Verlichting
Led 2x2,3 W - 2700 K / 5600 K
Minimale afstand
Gas kookplaat: 63 cm
Inductie kookplaat: 52 cm

VERPAKKING: GEWICHT EN
VOLUME

Bruto gewicht
27.4 kg
Netto gewicht
22.9 kg
Volume
0.26 m³
Verpakking afmeting
Lengte
950 mm
Hoogte
410 mm
Diepte
655 mm

Energie en aansluiting
Maximaal verbruik
280 W
Spanning
220-240V
Frequency
50-60Hz
Energie klasse
A




GRUPPO INCASSO PLUS NRS

Versie
Plus - Built-in 70 cm - Inox -
800 m3/h

Collectie
Silence - NRS

EAN code
8034122367248

Energie label



PF		
S	Falmec Spa	
M	Plus - Built-in 70 cm - Inox - 800 m3/h	
AEC	43,0	kWh/a
EEC	A	
FDE	30,7	
FDEC	A	
LE	18,0	
LEC	C	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	495,0	m³/h
Qboost	604,0	m³/h
SPEmin	38	dBa
SPEmax	50	dBa
SPEboost	57	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEl	50,6	
Qbep	366,0	m³/h
Pbep	372	Pa
Qboost	604,0	m³/h
Wbep	123,0	W
WL	4,50	W
Emiddle	81	lux
Lwa-SPEmax	50	dBa

PF_Product fiche volgens 65/2014 S_Supplier name / M_Model identification / AEC_Annual Energy Consumption (AEC hood) / EEC_Energy Efficiency class / FDE_Fluid Dynamic Efficiency (FDE hood) / FDEC_Fluid Dynamic Efficiency class / LE_Lighting Efficiency (LE hood) / LEC_Lighting Efficiency class / GFE_Grease Filtering Efficiency / GFEC_Grease Filtering Efficiency class / Qmin_Air flow (in m³/h) at min speed in normal use / Qmax_Air flow (in m³/h) at max speed in normal use / Qboost_Air flow (in m³/h) at intensive or boost setting (max air-flow) / SPEmin_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at min speed in normal use / SPEmax_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at max speed in normal use / SPEboost_Airborne acoustical A-weighted sound power emissions (in dB) at intensive or boost setting / PO_Power consumption in off mode (Po) / Ps_Power consumption in stand by mode (Ps). **PI_Extra informatie volgens 66/2014** F_Tijd stijging factor / EEl_Energie Efficiency Index / Qbep_Gemeten luchtstroom op zijn best efficiency point / Pbep_Gemeten luchtdruk in het beste geval efficiëntiepunt / Qboost_Maximale luchtstroom / Wbep_Gemeten elektrisch vermogen op zijn meest effectieve punt / WL_Nominale kracht van het verlichtingssysteem / Emiddle_Gemiddelde verlichting van de verlichting systeem op het kookvlak / Lwa = SPEmax_Geluids drukniveau op de hoogste snelheid.