

G 5432 SC Selection
 Vrijstaande vaatwassers
 voor optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



- Beste resultaten in minder dan een uur – QuickPowerWash
- Ons ruimtewonder – De 3D-MultiFlex-besteklade met meer ruimte voor jouw bestek
- Vaatwasser m. verswatersysteem – vanaf 6.0 l waterverbruik in programma Automatic
- Flexibele rekuivoering voor dagelijks gebruik – Comfort-rekken
- Lade of rek? Allebei! – Jij beslist dankzij een extra bestekkorf



EAN: 4002516838326 / Materiaalnummer: 12660070 /
 Oud Materiaalnummer: 21543216MER

Ontwerp	
Vrijstaande vaatwassers	•
Vaatwassers 60 cm breed	•
Design	
Kleur bedieningspaneel	Briljantwit
Uitvoering bedieningspaneel	Recht bedieningspaneel
Soort bediening	Programmakeuzetoets
Display	3-cijferig segmentdisplay
Kleur display	Wit
Gemak	
Resttijdindicatie	•
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Functiecontrole	Display
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A-G)	B
Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma)	6,0
Waterverbruik van het ECO-programma per programmacyclus in l	8,4
Energieverbruik in kWh (ECO-programma)	0,64
Energieverbruik in kWh van het ECO-programma per 100 programmacycli	64
Verbruikswaarde warmwateraansluiting in ECO-programma in kWh	0,40
Duur van het ECO-programma in minuten	199
Geluidsemisieklassse	B
Geluidsemisatie in dB(A)	44
EcoPower Technology	•
Geteste hygiëne	•
Warmwateraansluiting	•
Halve belading	•
Reinigingsresultaat	
Vaatwassers met verswatersysteem	•
SensorDry	•
Actieve condensdroging	•
BrilliantGlassCare	•
Reinigingsprogramma's	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensief 75 °C	•
Speciaal	•
Opties	
Express	•
Extra schoon	•
Extra droog	•
Rekuivoering	
Plaats voor bestek	3D-MultiFlex-lade
extra bestekkorf	•

G 5432 SC Selection
 Vrijstaande vaatwassers
 voor optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



EAN: 4002516838326 / Materiaalnummer: 12660070 /
 Oud Materiaalnummer: 21543216MER

FlexCare-kopjesrek	1
Rekuitvoering	Comfort
Aantal couverts	14
Veiligheid	
Waterproof-systeem	•
Kinderbeveiliging	•
Technische gegevens	
Nisbreedte minimaal in mm	600
Nisbreedte maximaal in mm	600
Nishoogte minimaal in mm	845
Nishoogte maximaal in mm	880
Nisdiepte in mm	600
Breedte in mm	598
Hoogte in mm	845
Diepte in mm	600
Diepte bij geopende deur in cm	119,5
Nettogewicht in kg	53,5
Totale aansluitwaarde in kW	2,00
Spanning in V	230
Zekering in A	10
Aantal fasen	1
Elektrische frequentie standaard	50
Lengte watertoevoerslang in cm	1,50
Lengte waterafvoerslang in cm	1,50
Lengte van de elektriciteitskabel in m	1,70
Meegeleverde accessoires	
1x verpakking UltraTabs (20 stuks)	•
Tegodbon 1 x verpakking UltraTabs (20 stuks) of 3 verpakkingen (elk 60 stuks) tegen een speciale prijs	•

G 5432 SC Selection
Vrijstaande vaatwassers
voor optimale droogresultaten dankzij AutoOpen-droging.



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)