

# KD90HXE

Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Wandkap
Design	Trapeze
Filtering	Expulsie
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709243593
Breedte afzuigkap	90 cm



## Design

Esthetiek	Classici	Afwerking	Geborsteld
Kleur	Roestvrij staal	Logo	Geassembleerd



## Bediening

Regeling bediening	Bedieningsknoppen	Bedieningsknoppen	Classici
Aantal bedieningsknoppen	2	Kleur knoppen	Rvs look

## Programma's / functies

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	

## Technische specificaties

			
Aantal lampen	2	Aantal filters	3
Soort verlichting	LED	Vetfilters	Roestvrij staal
Vermogen lamp	1 W	Afvoer	150 mm
Lichtkleurtemperatuurschaal (°K)	4000 °K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	750 mm
Capaciteit P0	815 m <sup>3</sup> /h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	650 mm
Vermogen motor	275 W		

Terugslagklep

Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Snelheid 1	288	48
Snelheid 2	421	63
Snelheid 3	630	67
Snelheid Intensief	781	72

## Prestaties / energielabel



Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	40 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A+
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	36.2
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	A
Lichtefficiëntie (LEC)	78.2 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A
Vetfilterefficiëntie (GFE)	78.5 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	C
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	288 m <sup>3</sup> /h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	630 m <sup>3</sup> /h
Luchtstroom op de boostersnelheid (Qboost)	781 m <sup>3</sup> /h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	48 dB(A)
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	67 dB(A)
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	72 dB(A)
Tijdstoenamefactor (F)	1.00
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	413 m <sup>3</sup> /h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	476 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	151 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL)	2 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	172 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	67 dB(A)

## Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	277 W	Frequentie	50-60 Hz
Spanning	220-240 V	Lengte voedingskabel	1000 mm


## Ook beschikbaar

Andere beschikbare kleuren	Zwart, Antraciet	Codes andere beschikbare kleuren	KD90HNE - KD90HAE
----------------------------	------------------	----------------------------------	-------------------

## Opties niet inbegrepen

Meegeleverde  
koolstoffilters

FLT6



---

## Accessoires niet inbegrepen

---



### FLT6

Ronde koolstoffilters (set 2 stuks)



### KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel) en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten

---

## Symbols glossary (TT)

---



**Filters:** het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



**Verlichting:** Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken



**A +:** Energie-efficiëntieklasse A + helpt om tot 10% energie te besparen in vergelijking met klasse A. Maximale prestaties bij minimaal verbruik zijn gegarandeerd.



**Intensieve / turbo-stand:** wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.