

**Serie | 2, Wandschouwkap, 90 cm,
inox
DWB94BC50**



Optionele accessoires

DHZ1225 Ventilatiekanaal, DHZ1235 Ventilatiekanaal, DHZ9550 Roestvrijstalen achterwandpaneel, DHZ9551 Roestvrijstalen achterwandpaneel, DWZ0DX0A0, DWZ0DX0U0 Recirculatieset, DWZ0XX0J0 Regeneerbaar recirculatieset, DWZ1DX1I6 Integreer. Cleanair Plus recirc. set, DWZ1FX5C6 Cleanair Plus recirculatieset, DWZ1FX5D1 Regeneerbaar recirculatieset, DZZ0XX0P0 Regeneerbaar koolfilter (vervanging), DZZ1XX1B6 CleanAir Plus koolfilter (vervanging)

Afzuigkap blok-design: uitstekende prestaties en een mooi design gebundeld in een afzuigkap.

- **Stil:** maximaal afzuigvermogen bij een laag geluidsniveau.
- Ledverlichting voor heldere en energiezuinige verlichting van de kookplaat.
- Reinigt de lucht met een vetfilter en zorgt voor een optimaal klimaat in je keuken.
- 3-traps vermogensniveau-opties die passen bij jouw kookstijl en recepten
- Vaatwasmachinebestendige aluminium gaasfilters

Technische Data

Uitvoering :	Schouw
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	130
Hoogte afvoerbuys min/max (mm) :	583-912/583-1022
Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) :	53
en: Minimum distance above an electric hob :	550
en: Minimum distance above a gas hob :	650
Nettogewicht (kg) :	11,574
Soort besturing :	Mechanisch
Instelling afzuigvermogen :	3
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m3/h) :	365
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m3/h) :	195
Aantal lampen :	2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	64
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	120 / 150
Materiaal vetfilter :	Aluminium wasbaar
EAN-code :	4242005051090
Aansluitwaarde (W) :	100
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Wandmodel



Serie | 2, Wandschouwkap, 90 cm, inox DWB94BC50

Afzuigkap blok-design: uitstekende prestaties en een mooi design gebundeld in een afzuigkap.

Algemeen:

- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit bij luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
max. normaalstand 365 m³/h
- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- Geluidsniveau volgens EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 64 dB dB(A) re 1 pW

Bediening:

- Druktoetsen voor vermogen en verlichting
- 3 standen
- 2 x 1,5 W LED verlichting
- Lichtintensiteit: 91 lux
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Metalen vetfilter(s), geschikt voor de vaatwasser

Prestaties en verbruik:

- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: D
(op een schaal van A+++ t/m D)
- Gemiddelde energieverbruik: 53.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: E
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 64 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
635-965 x 900 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd):
635-1075 x 900 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir recirculatie-unit (hxbxd):
703 x 900 x 500 mm - montage op buitenschacht; 833-1163 x
900 x 500 mm - montage op binnenschacht
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 100 W
- Lengte aansluitsnoer 1.3 m

Serie | 2, Wandschouwkap, 90 cm, inox DWB94BC50

