

iQ700

LC21BA582

Wandschouwkap, 120 cm breed
Roestvrij staal met glazen scherm
Box-design

A



De wandschouwkap met hoge afzuigcapaciteit: perfect voor aan de keukenmuur.

- ✓ De afzuigcapaciteit van 740 m³/h zorgt voor zuivere lucht tijdens het koken.
- ✓ De energiezuinige LED-verlichting zorgt voor optimaal zicht tijdens het koken.
- ✓ Intensiefstand met automatische terugschakeling: verhoogt tijdelijk de afzuigcapaciteit bij sterke keukenluchtjes gedurende 9 minuten.
- ✓ Bijzonder stil: 49 dB.

Uitrusting

Technische Data

Kleur schoorsteen : roestvrij staal
 Uitvoering : Schouw
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 130
 Hoogte afvoerbuis min/max (mm) : 582-908/582-1018
 Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) : 46
 en: Minimum distance above an electric hob : 550
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Nettogewicht (kg) : 24,0
 Soort besturing : Elektronisch
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m³/h) : 440
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m³/h) : 370
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m³/h) : 740
 Aantal lampen : 4
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 63
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 150
 Materiaal vetfilter : Roestvrijstaal wasbaar
 EAN-code : 4242003677162
 Aansluitwaarde (W) : 272
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60
 Type stekker : Schuko-/Gardy, met aarding
 Type installatie : Wandmodel



4 242003 677162

iQ700**LC21BA582****Wandschouwkap, 120 cm breed
Roestvrij staal met glazen scherm
Box-design**

Uitrusting

Algemene informatie:

- 120 cm Wandschouwkap
- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 570 m³/u; intensiefstand 740 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 49 dB(A) / 63 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

Bediening:

- TouchControl-bediening LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling
- Boost functie

Comfort / Zekerheid:

- Dubbelzijdig zuigende ventilator
- ClimateControl sensor
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Randafzuiging
- Filterafdekking met roestvrijstalen paneel
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Extra vetfilter
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- Lichtconcept wit/blauw
- 4 x 3 W LED verlichting
- Lichtkleur: warmwit
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 1167 lux
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- SoftLight
- Binnenframe

Energiewaarden*:

- Energieklasse: A
- Gemiddelde energieverbruik: 35.9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: A
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 63 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 628-954 x 1200 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie met cleanAir koelfilter unit (hxbxd): 689 x 1200 x 500 mm - montage op buitenschacht / 809-1139 x 1200 x 500 mm - montage op binnenschacht
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 272 W
- Voor recirculatie is een cleanAir koelfilter unit (optioneel accessoire) nodig
- Speciaal ophangstelsel voor snelle montage

* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

iQ700
 LC21BA582
 Wandschouwkap, 120 cm breed
 Roestvrij staal met glazen scherm
 Box-design

Maatschetsen

